

BUDYNEK A

SYMBOL WYROBU	o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	ob8	o9	o10
Rodzaj wyrobu	OKNO	OKNO	OKNO - Mapa dymowa EI 30	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO BALKONOWE	OKNO	OKNO
SCHEMAT widok z zewnątrz										
WYMIARY	So 55 * Ho 86 *	85 * 144 *	90 * 144 *	145 * 144 *	170 * 140 *	174 * 143 *	178 * 143 *	230 * 236 *	446 81	433 140
PARTER	4	7	-	6	1	3	5	11	-	-
PIĘTRO I	4	7	2	6	2	3	3	11	1	1
SUMA:	8	14	2	12	3	6	8	22	1	1
UWAGI:	okno PCV, rozwierno-uchylne, w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3	okno PCV, rozwierno-uchylne, w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3	okno dymowe, otwierane automatycznie przez czujkę dymu w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3 - EI 30	okno dwudzielne, PCV, rozwierno-uchylne i rozwierne, w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3	okno dwudzielne, PCV, rozwierno-uchylne i rozwierne, w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3	okno dwudzielne, PCV, rozwierno-uchylne i rozwierne, w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3	okno dwudzielne, PCV, rozwierno-uchylne i rozwierne, w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3	Drzwi balkonowe + okno dwudzielne, PCV, rozwierno-uchylne i rozwierne, w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3	okno pięciopodzielne, PCV, rozwierno-uchylne w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3	okno pięciopodzielne, PCV, rozwierno-uchylne w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3
	* przyjęto wystandardzowany wymiar - różnice w wymiarach w murze występują ze względu na niepełnokrągłe grubości łytków.									

STOLARKA OKIENNA

BUDYNEK A

SYMBOL WYROBU	o11	o33	ob34	o35
Rodzaj wyrobu	OKNO	OKNO	OKNO BALKONOWE	OKNO EI 30
SCHEMAT widok z zewnątrz				
WYMIARY	So 380 * w świetle muru Ho 254 *	90 * 145 *	90 ** 226 **	163 ** 143 **
PARTER	-	1	-	1
PIĘTRO I	1	-	1	1
SUMA:	1	1	1	2
UWAGI:	okno trójdziałne, PCV, rozwierno-uchylne rozwierne i fik w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3	okno PCV, rozwierno-uchylne i rozwierne w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3	drzwi balkonowe, PCV, rozwierne w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3	okno dwudzielne, PCV, rozwierno-uchylne i rozwierne, w kolorze białym, okno wyposażone w nawiewnik - współczynnik U min - 0,9W/(m2·K) a < 0,3
	** wymiary władz z natury			
	** wymiary władz z natury			
	** wymiary władz z natury			
	** wymiary władz z natury			

STOLARKA OKIENNA

- UWAGI:**
- ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ JEST INTEGRALNA I UZUPELNIĄCA CZĘŚĆ PROJEKTU
 - PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 - STOLARKĘ OKIENNA MONTOWAĆ WG ZALECEN PRODUCENTA, NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU.
 - WYMIARY OKIEN I BUDYNKU A
 - NAWIĘWNIKI W STOLARCE OKIENNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ REKZNEJ REGULACJI, W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU STOLARKI.

 PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA KOKOSZKIEWICZ ul. A. ASNIWA 33, 15-709 BIAŁYSTOK tel. 800 544 283		Inwentaryzacja budynku użyteczności publicznej: Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	
adres inwestycji	ul. Surazyńska 67, Uhowo 18-100 Łapy	data	12.12.2017r.
inwestor	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ul. Surazyńska 67, Uhowo	nr rys.	A8
tytuł rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU A	skala	1:100
branża		podpis	
architektura	mgr inż. arch. Barbara Kokoszkiwicz BŁ-PdOKK/22/2004		
architektura współpracująca	mgr inż. arch. Izabela Grólowicz		
architektura współpracująca	mgr inż. arch. Monika Karpiwicz		